

## Vorgeschriebene Spezifikationen für Hinterachsgetriebeöle Prescribed specifications for rear axel oils

Alte Blatt-Nr. / old sheet no.	235.0	235.20	235.31	235.8	TE-ML 12B	TE-ML 12E	TE-ML 12M	TE-ML 12N	TE-ML 12F	TE-ML 12L	TE-ML 28C
Neue Blatt-Nr. / new sheet no.	DTFR 12B100	DTFR 12B110	DTFR 12B120	DTFR 12B140							
<b>MB-Hinterachsen / MB rear axle</b>											
HO 2 (742.507)	○	●									
HO 4 (771.110)		●									
HO 6 (746.211/214) HO 6 (746.216/217/218)*		●		●							
HO 8 (748.591)	○	●									
HO 6 - RO 440 (746.218)**			●	●							
R215/245 (741.421/422/423/ 453/454/455/456)			●								
R 245 (748.250)				●							
ARS19/23-4T01	○			●							
<b>ZF-Hinterachsen / ZF rear axle</b>											
AV 132					●	●	●	●	●		
AV 132 II					○	○	●	●	●		
AV 133 (748.14-)					○	○	●	●	●		
AV 133 (748.16-)									●		
AVE 130/AxTrax AVE (748.145)***										●	●

● Freigabe / Approval

○ Eingeschränkte Freigabe / Restricted approval

\* bis Euro 5 / up until Euro 5

\*\* ab Euro VI / as of Euro VI

\*\*\* Vorgeschriebene Ölqualität auf dem Typenschild der Achse beachten / Checking the oil quality specified on the axle identification plate.

Vorgaben und Hinweise auf den Datenblättern der Ölhersteller beachten / Observe the specifications and notes on the data sheets of the oil manufacturers.